

4.3. VERKEHRSZEICHENFUNDAMENTE

Das Verkehrszeichenfundament bietet perfekte Stabilität bei gleichzeitig schneller und einfacher Installation. Die Kunststoffklemmung sorgt für exakten Halt und ermöglicht es, den Verkehrszeichenträger jederzeit auszutauschen oder zu entfernen. Der Köcher ist für alle gängigen Verkehrszeichenträger geeignet (passende Klemmringe für 48, 60, 76 und 90 mm).

G

VERKEHRSZEICHENFUNDAMENT

Art. Nr.	Kurzbezeichnung	Bauhöhe cm	Einschub- tiefe cm	Stk./ Palette	Gewicht ca. kg		Standorte		
							SOL	TIL	SMA
									
101115	VZF-XS D25/30 E25	30	25	24	37				•
									
93395	VZF-S D35/40 E35	40	35	14	44				•
									
95795	VZF-M D25/60 E55	60	55	12	78		o		•
									
95796	VZF-L D25/80 E75	80	75	8	104				•
Art. Nr.	Kurzbezeichnung						Standorte		
							SOL	TIL	SMA

ZUBEHÖR

95814	Klemmring S-M-L/48	o	o	•
95815	Klemmring S-M-L/60	o	o	•
95816	Klemmring S-M-L/76	o	o	•
95817	Klemmring S-M-L/90	o	o	•
98164	VZF-Zangen verzinkt			•